



FICHA TÉCNICA UNO 2017

| WAY 1.3 FLEX | |
|---------------------------------------|--|
| Motor | |
| Posição | Transversal, dianteiro |
| Número de cilindros | 4 em linha |
| Diâmetro x Curso | 70,0 x 86,5 mm |
| Cilindrada total | 1.332 cm ³ |
| Taxa de compressão | 13,2:1 |
| Potência máxima (ABNT) / regime | 101 cv / 6.000 rpm (gasolina) 109 cv / 6.250 rpm (etanol) |
| Torque máximo (ABNT) / regime | 13,7 Kgfm / 3. 500 rpm (gasolina) 14,2 Kgfm / 3.500 rpm (etanol) |
| Nº de válvulas por cilindro | Duas no cabeçote |
| Eixo de comando de válvulas | Um no cabeçote |
| Ignição | |
| Tipo | Magnetti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção |
| Alimentação | |
| Combustível | Gasolina/Etanol |
| Injeção Eletrônica | Magnetti Marelli, multiponto, sequencial |
| Câmbio | |
| Número de marchas | 5 à frente e uma à ré |
| Relações de transmissão | 1 ^a - 4,273 |
| | 2 ^a - 2,316 |
| | 3 ^a - 1,444 |
| | 4 ^a - 1,029 |
| | 5 ^a - 0,795 |
| | Ré - 4,200 |
| Relação de transmissão do diferencial | 3,933 |
| Tração | Dianteira com juntas homocinéticas |



| | |
|------------------------------------|--|
| Embreagem | |
| Tipo | Monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico |
| Sistema de freios | |
| De serviço | Hidráulico, comando a pedal com ABS |
| Dianteiro | A disco (Ø de 257 mm) com pinça flutuante |
| Traseiro | A tambor (Ø de 203 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo |
| Suspensão dianteira | |
| Tipo | MacPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais |
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito |
| Elemento elástico | Mola Helicoidal |
| Suspensão traseira | |
| Tipo | Eixo de torção com rodas semi-independentes |
| Amortecedores | Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito |
| Elemento elástico | Mola Helicoidal |
| Direção | |
| Tipo | Elétrica com pinhão e cremalheira |
| Diâmetro mínimo de curva | 9,8 m |
| Rodas | |
| Aro | 5,5JX14" |
| Pneus | 175/70 R14 |
| Peso do veículo | |
| Em ordem de marcha (Std A) | 1057 Kg |
| Capacidade de Carga | 400 Kg |
| Carga máxima rebocável (sem freio) | 400 Kg |



| Dimensões externas | |
|-------------------------------|---|
| Comprimento do veículo | 3.820 mm |
| Largura do veículo | 1.656 mm |
| Altura do veículo (vazio) | 1.555 mm |
| Distância entre-eixos | 2.376 mm |
| Bitola dianteira | 1.430 mm |
| Bitola traseira | 1.420 mm |
| Altura mínima do solo | 190 mm |
| Volume do porta-malas | 280/290 litros |
| Tanque de combustível | 48 litros |
| Desempenho | |
| Velocidade máxima | 177 km/h (gasolina) / 177 km/h (etanol) |
| 0 a 100 km/h | 10,6 s (gasolina) / 9,8 s (etanol) |
| Consumo (NBR 661/7024) | |
| Ciclo Cidade | 12,89 Km/litro (gasolina) / 9,17 Km/litro (etanol) |
| Ciclo Estrada | 14,05 Km/litro (gasolina) / 10,14 Km/litro (etanol) |