



Ficha Técnica

FOX PEPPER 1.6l 88kW* Manual 4 Portas

MOTOR	
Combustível	Gasolina (E22) Etanol (E100)
Cilindrada (cm³)	1598
Diâmetro dos cilindros x curso dos pistões (mm)	76,5 x 86,9
Nº de cilindros / disposição / válvulas por cilindro	4 / Em linha / 4
Posição	Transversal a frente do eixo
Potência máxima - kW (cv) / rpm (NBR ISO 1585)	81 (110) / 5750 88 (120) / 5750
Torque máximo - Nm (kgfm) / rpm (NBR ISO 1585)	155 (15,8) / 4000 165 (16,8) / 4000
Taxa de compressão	11,5:1
Formação de mistura	Injeção Eletrônica Multiponto com sistema E-Flex de partida a frio (sem tanquinho)
TRANSMISSÃO	
Conjunto câmbio-diferencial	Manual, seis marchas à frente, acionamento por cabos
Embreagem	Monodisco, acionamento hidráulico
Rodas motrizes	Dianteiras
Relações de marchas	1ª - 3,455:1; 2ª - 1,954:1; 3ª - 1,281:1; 4ª - 0,927:1 5ª - 0,740:1; 6ª - 0,611:1; ré - 3,182:1
Relação de diferencial dianteiro	4,357:1
SUSPENSÃO	
Dianteira	Suspensão independente tipo Mc Pherson Molas helicoidais Barra estabilizadora
Traseira	Suspensão interdependente com Braços longitudinais Molas helicoidais
DIREÇÃO	
Tipo	Direção elétrica
Diâmetro de giro do veículo (m)	10,9
Relação de direção (média)	14,9
Volts no volante (batente a batente)	2,9
FREIOS	
	Duplo circuito hidráulico em diagonal, servofreio a vácuo ABS com funções: MSR, ESS, EBD e TC (M-ABS) (ESC com funções: BAS, ASR, EDS, HHC e RKA)
Dianteiros	Disco ventilado, diâmetro de 280mm
Traseiros	Tambor, diâmetro de 200mm
RODAS E PNEUS	
	Roda 6JX15 com Pneu 195/55 R15 Roda 6JX16 com Pneu 195/50 R16
DIMENSÕES EXTERNAS (mm)	
Comprimento	3867
Largura (sem espelho retrovisor)	1663
Largura (com espelho retrovisor)	1904
Largura (com espelho retrovisor com side blinker)	1904
Altura (teto)	1551
Distância entre eixos	2467
Bitola (dianteira/traseira)	1432 / 1426
AERODINÂMICA	
Coefficiente aerodinâmico (Cw)	0,353
Área frontal (m²)	2,17
Cw x A (m²)	0,766
CAPACIDADES (litros)	
Porta-malas	270
Tanque de Combustível	50
Reservatório de Partida a Frio	-
PESOS (kg)	
Em ordem de marcha	1093
Peso bruto total (PBT)	1520
Carga útil	427
Carga admissível sobre o eixo dianteiro	830
Carga admissível sobre o eixo traseiro	760
Carga admissível sobre o teto	45
Peso máximo rebocável com freio/sem freio (8%)	400/400
Peso máximo rebocável com freio/sem freio (12%)	400/400
DESEMPENHO	
	Gasolina (E22) Etanol (E100)
Aceleração 0-100 km/h (s)	10,1 9,6
Aceleração 0-1.000 m (s)	31,8 31,1
Retomada 80-120 km/h, 5a. (s)	14,6 14,1
Velocidade máxima (km/h)	184 190
MANUTENÇÃO	
Revisões, km/tempo**	10.000 km ou 1 ano
Troca de óleo do motor, km/tempo**	10.000 / 1 ano
Troca de óleo da transmissão, Km/tempo**	Não requerido (apenas verificação de nível a cada 10.000 / 1 ano)
** No caso de condições adversas, a cada 10.000 km ou 6 meses prevalecendo o que ocorrer primeiro. (Para maiores informações consulte o Manual do Proprietário)	
GARANTIA	
	3 anos veículo completo 6 anos para perfuração de chapa por corrosão
DISPONÍVEL COMO	
	4 portas, na versão Pepper

Dados Oficiais: 17/Julho/ 2017

* Etanol (E100)



Ficha Técnica

FOX PEPPER 1.6i 88kW* I-MOTION 4 Portas

MOTOR	
Combustível	Gasolina (E22) Etanol (E100)
Cilindrada (cm³)	1598
Diâmetro dos cilindros x curso dos pistões (mm)	76,5 x 86,9
Nº de cilindros / disposição / válvulas por cilindro	4 / Em linha / 4
Posição	Transversal a frente do eixo
Potência máxima - kW (cv) / rpm (NBR ISO 1585)	81 (110) / 5750 88 (120) / 5750
Torque máximo - Nm (kgfm) / rpm (NBR ISO 1585)	155 (15,8) / 4000 165 (16,8) / 4000
Taxa de compressão	11,5:1
Formação de mistura	Injeção Eletrônica Multiponto com sistema E-Flex de partida a frio (sem tanquinho)
TRANSMISSÃO	
Conjunto câmbio-diferencial	Automatizado, cinco marchas à frente, acionamento eletro-hidráulico
Embreagem	Monodisco, acionamento hidráulico
Rodas motrizes	Dianteiras
Relações de marchas	1ª - 3,455:1; 2ª - 2,250:1; 3ª - 1,517:1; 4ª - 1,026:1 5ª - 0,740:1; ré - 3,182:1
Relação de diferencial dianteiro	4,357:1
SUSPENSÃO	
Dianteira	Suspensão independente tipo Mc Pherson Molas helicoidais Barra estabilizadora
Traseira	Suspensão interdependente com Braços longitudinais Molas helicoidais
DIREÇÃO	
Tipo	Direção elétrica
Diâmetro de giro do veículo (m)	10,9
Relação de direção (média)	14,9
Volts no volante (batente a batente)	2,9
FREIOS	
	Duplo circuito hidráulico em diagonal, servofreio a vácuo ABS com funções: MSR, ESS, EBD e TC (M-ABS) (ESC com funções: BAS, ASR, EDS, HHC e RKA)
Dianteiros	Disco ventilado, diâmetro de 280mm
Traseiros	Tambor, diâmetro de 200mm
RODAS E PNEUS	
	Roda 6JX15 com Pneu 195/55 R15 Roda 6JX16 com Pneu 195/50 R16
DIMENSÕES EXTERNAS (mm)	
Comprimento	3867
Largura (sem espelho retrovisor)	1663
Largura (com espelho retrovisor)	1904
Largura (com espelho retrovisor com side blinker)	1904
Altura (teto)	1551
Distância entre eixos	2467
Bitola (dianteira/traseira)	1432 / 1426
AERODINÂMICA	
Coefficiente aerodinâmico (Cw)	0,353
Área frontal (m²)	2,17
Cw x A (m²)	0,766
CAPACIDADES (litros)	
Porta-malas	270
Tanque de Combustível	50
Reservatório de Partida a Frio	-
PESOS (kg)	
Em ordem de marcha	1099
Peso bruto total (PBT)	1520
Carga útil	421
Carga admissível sobre o eixo dianteiro	830
Carga admissível sobre o eixo traseiro	760
Carga admissível sobre o teto	45
Peso máximo rebocável com freio/sem freio (8%)	400/400
Peso máximo rebocável com freio/sem freio (12%)	400/400
DESEMPENHO	
	Gasolina (E22) Etanol (E100)
Aceleração 0-100 km/h (s)	11,2 10,7
Aceleração 0-1.000 m (s)	32,9 32,4
Retomada 80-120 km/h, 5a. (s)	14,7 14,2
Velocidade máxima (km/h)	184 190
MANUTENÇÃO	
Revisões, km/tempo**	10.000 km ou 1 ano
Troca de óleo do motor, km/tempo**	10.000 / 1 ano
Troca de óleo da transmissão, Km/tempo**	Não requerido (apenas verificação de nível a cada 10.000 / 1 ano)
** No caso de condições adversas, a cada 10.000 km ou 6 meses prevalecendo o que ocorrer primeiro. (Para maiores informações consulte o Manual do Proprietário)	
GARANTIA	
	3 anos veículo completo 6 anos para perfuração de chapa por corrosão
DISPONIVEL COMO	
	4 portas, na versão Pepper

Dados Oficiais: 17/Julho/ 2017

* Etanol (E100)