



Ficha Técnica

Saveiro CD 1.6l 76kW* Manual 2 Portas

MOTOR		
Combustível	Gasolina (E22)	Etanol (E100)
Cilindrada (cm³)	1598	
Diâmetro dos cilindros x curso dos pistões (mm)	76,5 x 86,9	
Nº de cilindros / disposição / válvulas por cilindro	4 / Em linha / 2	
Posição	Transversal a frente do eixo	
Potência máxima - kW (cv) / rpm (NBR ISO 1585)	74 (101) / 5250	76 (104) / 5250
Torque máximo - Nm (kgfm) / rpm (NBR ISO 1585)	151 (15,4) / 2500	153 (15,6) / 2500
Taxa de compressão	12,1:1	
Formação de mistura	Injeção eletrônica multiponto	
TRANSMISSÃO		
Conjunto câmbio-diferencial	Manual, cinco marchas à frente, acionamento por cabos	
Embreagem	Monodisco, acionamento hidráulico	
Rodas motrizes	Dianteiras	
Relações de marchas	1ª - 3,769:1; 2ª - 2,095:1; 3ª - 1,281:1; 4ª - 0,927:1; 5ª - 0,740:1; ré - 3,182:1 4,188:1	
Relação de diferencial dianteiro		
SUSPENSÃO		
Dianteira	Suspensão independente tipo Mc Pherson Molas helicoidais Barra estabilizadora	
Traseira	Suspensão interdependente com Braços longitudinais Molas helicoidais	
DIREÇÃO		
Tipo	Direção hidráulica	
Diâmetro de giro do veículo (m)	12,4	
Relação de direção (média)	15,8:1	
Volts no volante (batente a batente)	2,9	
FREIOS		
	Duplo circuito hidráulico em diagonal, servofreio a vácuo ABS com EBD	
Dianteiros	Disco ventilado, diâmetro de 256mm	
Traseiros	Disco, diâmetro de 232mm	
RODAS E PNEUS		
	Roda 6JX15 com Pneu 205/60 R15	
DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		
Comprimento	4474	
Largura (sem espelho retrovisor)	1713	
Largura (com espelho retrovisor)	1893	
Largura (com espelho retrovisor com side blinker)	1898	
Altura (teto)	1562	
Distância entre eixos	2752	
Bitola (dianteira/traseira)	1431 / 1493	
AERODINÂMICA		
Coefficiente aerodinâmico (Cw)	0,398	
Área frontal (m²)	2,24	
Cw x A (m²)	0,892	
CAPACIDADES (litros)		
Caçamba	580	
Tanque de Combustível	55	
Reservatório de Partida a Frio	0,8	
PESOS (kg)		
Em ordem de marcha	1068	
Peso bruto total (PBT)	1740	
Carga útil	672	
Carga admissível sobre o eixo dianteiro	840	
Carga admissível sobre o eixo traseiro	900	
Carga admissível sobre o teto	45	
Peso máximo rebocável com freio/sem freio (8%)	400/400	
DESEMPENHO		
	Gasolina (E22)	Etanol (E100)
Aceleração 0-100 km/h (s)	11,2	10,9
Aceleração 0-1.000 m (s)	33,1	32,7
Retomada 80-120 km/h, 5a. (s)	17,4	17,1
Velocidade máxima (km/h)	170	172
MANUTENÇÃO		
Revisões, km/tempo**	10.000 km ou 1 ano	
Troca de óleo do motor, km/tempo**	10.000 / 1 ano	
Troca de óleo da transmissão, Km/tempo**	Não requerido (apenas verificação de nível a cada 10.000 / 1 ano)	
** No caso de condições adversas, a cada 10.000 km ou 6 meses prevalecendo o que ocorrer primeiro. (Para maiores informações consulte o Manual do Proprietário)		
GARANTIA		
	3 anos veículo completo 3 anos para perfuração de chapa por corrosão	
DISPONIVEL COMO		
	2 portas, nas versões Trendline, Highline e Pepper	

Dados Oficiais: 17/Julho/2017

* Etanol (E100)



Ficha Técnica

Saveiro CE 1.6I 76kW*

Manual

2 Portas

MOTOR		
Combustível	Gasolina (E22)	Etanol (E100)
Cilindrada (cm³)	1598	
Diâmetro dos cilindros x curso dos pistões (mm)	76,5 x 86,9	
Nº de cilindros / disposição / válvulas por cilindro	4 / Em linha / 2	
Posição	Transversal a frente do eixo	
Potência máxima - kW (cv) / rpm (NBR ISO 1585)	74 (101) / 5250	76 (104) / 5250
Torque máximo - Nm (kgfm) / rpm (NBR ISO 1585)	151 (15,4) / 2500	153 (15,6) / 2500
Taxa de compressão	12,1:1	
Formação de mistura	Injeção eletrônica multiponto	
TRANSMISSÃO		
Conjunto câmbio-diferencial	Manual, cinco marchas à frente, acionamento por cabos	
Embreagem	Monodisco, acionamento hidráulico	
Rodas motrizes	Dianteiras	
Relações de marchas	1ª - 3,769:1; 2ª - 2,095:1; 3ª - 1,281:1; 4ª - 0,927:1; 5ª - 0,740:1; ré - 3,182:1	
Relação de diferencial dianteiro	4,188:1	
SUSPENSÃO		
Dianteira	Suspensão independente tipo Mc Pherson Molas helicoidais Barra estabilizadora	
Traseira	Suspensão interdependente com Braços longitudinais Molas helicoidais	
DIREÇÃO		
Tipo	Direção hidráulica	
Diâmetro de giro do veículo (m)	12,4	
Relação de direção (média)	15,8:1	
Volts no volante (batente a batente)	2,9	
FREIOS		
	Duplo circuito hidráulico em diagonal, servofreio a vácuo ABS com EBD	
Dianteiros	Disco ventilado, diâmetro de 256mm	
Traseiros	Disco, diâmetro de 232mm	
RODAS E PNEUS		
	Roda 6JX15 com Pneu 205/60 R15	
DIMENSÕES EXTERNAS (mm)		
Comprimento	4474	
Largura (sem espelho retrovisor)	1713	
Largura (com espelho retrovisor)	1893	
Largura (com espelho retrovisor com side blinker)	1898	
Altura (teto)	1521	
Distância entre eixos	2752	
Bitola (dianteira/traseira)	1431 / 1494	
AERODINÂMICA		
Coefficiente aerodinâmico (Cw)	0,392	
Área frontal (m²)	2,20	
Cw x A (m²)	0,862	
CAPACIDADES (litros)		
Caçamba	734	
Tanque de Combustível	55	
Reservatório de Partida a Frio	0,8	
PESOS (kg)		
Em ordem de marcha	1053	
Peso bruto total (PBT)	1740	
Carga útil	687	
Carga admissível sobre o eixo dianteiro	840	
Carga admissível sobre o eixo traseiro	900	
Carga admissível sobre o teto	45	
Peso máximo rebocável com freio/sem freio (8%)	400/400	
DESEMPENHO		
	Gasolina (E22)	Etanol (E100)
Aceleração 0-100 km/h (s)	11,1	10,8
Aceleração 0-1.000 m (s)	32,9	32,6
Retomada 80-120 km/h, 5a. (s)	16,8	16,6
Velocidade máxima (km/h)	171	173
MANUTENÇÃO		
Revisões, km/tempo**	10.000 km ou 1 ano	
Troca de óleo do motor, km/tempo**	10.000 / 1 ano	
Troca de óleo da transmissão, Km/tempo**	Não requerido (apenas verificação de nível a cada 10.000 / 1 ano)	
** No caso de condições adversas, a cada 10.000 km ou 6 meses prevalecendo o que ocorrer primeiro. (Para maiores informações consulte o Manual do Proprietário)		
GARANTIA		
	3 anos veículo completo	
	3 anos para perfuração de chapa por corrosão	
DISPONÍVEL COMO		
	2 portas, na versão Trendline e Pepper	

Dados Oficiais: 17/Julho/2017

* Etanol (E100)